

RSX 1600 / 1200



PRE- TRITURATORI



TRITURATORI



GRANULATORI



TAVOLE D'ARIA



TAVOLE DI SETACCIATURA

PRINCIPALI CAMPI D'APPLICAZIONE



PNEUMATICI



SCARTI ELECTTRONICI



GRANDI ELETTRODOMESTICI
NON FREDDI
(esclusa la refrigerazione)



RIRIFIUTI INDUSTRIALI COMUNI



MADE IN FRANCE

3 OPZIONI : **CESOIA ROTATIVA** / **RIPPER** / **IBRIDO**

+ Le cesoie e i ripper rotanti RSX Hybrid sono trituratori a due alberi. Può essere fornita in tre forme:

- **Cesoia rotativa**, con 2 alberi di taglio
- **Ripper**, con 2 alberi massicci progettati per rompere i prodotti
- **Ibrido**, per la combinazione dei due effetti



CESOIA



RIPPER



IBRIDO




RIDUTTORI ROBUSTI

- I riduttori sono protetti contro gli impulsi elevati da ammortizzatori
- La reversibilità elettronica limita le sollecitazioni meccaniche sugli alberi di taglio e di trasmissione.



ROTORE

- Lunghezza : 1600 mm (63 INCH) / 1200 mm (47.2 INCH)
- Coppia elevata
- Involucro in acciaio saldato



FACILE MANUTENZIONE

- Sostituzione dell'albero facile e veloce
- La tramoggia non deve essere smontata per gli interventi di manutenzione.
- Inclinazione semiautomatica del ponte girevole durante i lavori di manutenzione.

Pulizia facile e veloce della macchina grazie al sistema di cuscinetti pivotanti del piano di lavoro

	SHEAR	RIPPER	HYBRID
POTENZA	90 KW X 2 / 55 KW X 2	75 + 45 KW / 45 + 22 KW	75 KW X 2 / 45 KW X 2
PESO	24 T / 18 T	23 T / 17 T	23 T / 17 T
VELOCITA DI TAGLIO	0-20 RPM / 0-20 RPM	ALBERO LENTO : 4 RPM ALBERO VELOCE : 20 RPM	0-20 RPM / 0-20 RPM

I NOSTRI SERVIZI PREMIUM

- Ingegneria personalizzata
- Esperienza di operatore
- Installazione e messa in servizio in sito
- Formazione sul funzionamento e alimentazione della gru
- Servizio clienti ultra-reattivo